


PDS 3



- **FAST FIT:** Zeitsparendes Schrauben, 4-mal schneller als manuelles Anziehen mit einem konventionellen Handschraubendreher
- **COMFORT WORK:** Keine Ermüderserscheinungen wie Schwielen und Blasen an den Handflächen selbst bei zahlreichen Schraubvorgängen
- **SLIM SPACE TOOL:** Geringer Platzbedarf dank Keilform, ideal für enge Arbeitsräume, die mit einem großen Werkzeug nicht erreichbar sind
- **FINE SENSE:** Fein dosiertes und materialschonendes Anziehen der letzten Schraubengänge per Hand
- **STANDARD NORM ADAPTER:** Bithalter–Sechskant mit dem gängigsten Maß (¼ Zoll/6,35 mm) und austauschbare Werkzeuge (Bits und Adapter) erhöhen die Flexibilität
- **SECURE LOCK:** Zuverlässiger Sicherheitsverschluss für festen Werkzeugsitz beim Bohren und Herausziehen des Schraubendrehers aus dem Werkstück
- **HIGH POWER:** Kraftvoller Antrieb durch effizientes Dreifach-Planetengetriebe mit Präzisions-Zahnradern
- **STRONG HAND LOCK:** Kraftschlüssiges Handdrehen bis 10 Nm durch automatische Feststellbremse
- **PRO POWER GRIP:** Balliges Griffende bietet eine optimale Drehmomentübertragung beim Handdrehen
- **EASY CONTROL:** Direkttasten zur einfachen Wahl von Rechts- oder Linkslauf
- **AUTO LED:** Integrierte automatische LED-Beleuchtung des Schraubbereiches
- **COMPACT SIZE:** Gerät findet dank handlicher Bauform in jeder Werkzeugtasche oder -kiste Platz
- **USB PORT:** Moderne USB-Ladetechnik

Der elektrische Schraubendreher erhöht die Effizienz gegenüber konventionellen Schraubendrehern um das 4-Fache, er steigert den Komfort und schont sowohl Handgelenke als auch Handflächen. Dank Keilform ist der Platzbedarf gering und die automatische LED-Beleuchtung sorgt für optimale Sicht am Arbeitsbereich. Ein zuverlässiger Sicherheitsverschluss ermöglicht festen Werkzeugsitz beim Bohren und Herausziehen des Schraubendrehers aus dem Werkstück. Der Bithalter-Sechskant mit dem gängigsten Maß (¼ Zoll/6,35 mm) bietet hohe Flexibilität und ein effizientes Dreifach-Planetengetriebe mit Präzisions-Zahnradern liefert kraftvollen Antrieb. Der manuelle Schraubenanzug per Hand ist perfekt zum fein dosierten Anziehen der letzten Schraubengänge. Die automatische Feststellbremse erlaubt kraftschlüssiges Handdrehen bis 10 Nm und das ballige Griffende optimale Drehmomentübertragung.



TECHNISCHE DATEN

LEERLAUFDREHZAHL	280 min-1
DREHMOMENT	elektrisch: max. 2 Nm manuell: max. 10 Nm
SPANNFUTTER	1/4" Hex-Bits (6,35 mm) Verschlussart mechanisch
STROMVERSORGUNG	Micro-USB 5V / 0,5A Li-Ion Akkupack 3,6V / 0,85Ah
LADEZEIT	ca. 40 Min.

LIEFERUMFANG



Artikelnr.	GTIN (EAN)	VE
610.300A	4021563729005	10

PDS 3, 1 doppelseitiger Bit 110 mm (SL5,5 mm, Kreuzschlitz PH2), Micro-USB-Kabel