

PDS 3



- **FAST FIT** : vissage rapide, 4 fois plus rapide que le serrage à la main avec un tournevis manuel conventionnel
- **COMFORT WORK** : aucun signe de fatigue comme des callosités et des ampoules sur les paumes même après de nombreux vissages
- **SLIM SPACE TOOL** : faible encombrement grâce à sa forme en cale, idéal pour des espaces de travail exigus inaccessibles avec un grand outil
- **FINE SENSE** : serrage méticuleux et prenant soin des matériaux parfait pour les derniers tours de vis à la main
- **STANDARD NORM ADAPTER** : le porte-embout hexagonal de dimension courante (1/4 po/6,35 mm) et les nombreux outils interchangeables (embouts et adaptateurs) accroissent la flexibilité
- **SECURE LOCK** : une fermeture de sûreté fiable permet une assise ferme de l'outil lors du perçage et du retrait du tournevis de la pièce à travailler
- **HIGH POWER** : entraînement puissant grâce à l'engrenage planétaire triple efficace avec des pignons de précision
- **STRONG HAND LOCK** : vissage à la main par liaison de force jusqu'à 10 Nm grâce au frein à main automatique
- **PRO POWER GRIP** : extrémité bombée du manche garantissant une transmission optimale du couple lors du vissage à la main
- **EASY CONTROL** : touches directes pour sélectionner facilement la marche à droite ou à gauche

Le tournevis électrique est 4 fois plus efficace par rapport aux tournevis conventionnels, accroît le confort et ménage aussi bien les poignets que les paumes. Il ne prend pas beaucoup de place grâce à sa forme en cale et l'éclairage à LED automatique garantit une visibilité optimale sur le lieu de travail. Une fermeture de sûreté fiable permet une assise ferme de l'outil lors du perçage et du retrait du tournevis de la pièce à travailler. Le porte-embout hexagonal de dimension courante (1/4 po/6,35 mm) offre une grande flexibilité et un engrenage planétaire triple efficace avec des pignons de précision garantit un entraînement puissant. Le serrage manuel des vis à la main est parfait pour un serrage méticuleux des derniers tours de vis. Le mécanisme de verrouillage automatique permet un vissage à la main par liaison de force jusqu'à 10 Nm et l'extrémité bombée du manche contribue à une transmission optimale du couple.



TECHNISCHE DATEN

VITESSE DE ROTATION À VIDE	280 tr/min
COUPLE DE SERRAGE	électrique : max. 2 Nm manuel : max. 10 Nm
MANDRIN DE SERRAGE	Embouts hexagonaux de 1/4 po (6,35 mm) Type de fermeture mécanique
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	Micro USB 5V / 0,5A Pack d'accus Li-ions 3,6V / 0,85Ah
DURÉE DE CHARGE	env. 40 min

LIEFERUMFANG



N° d'article	GTIN (EAN)	UV
610.300A	4021563729005	10

PDS 3, 1 embout de vissage double de 110 mm (vis à fente de 5,5 mm, vis cruciformes PH2), câble micro USB