

DR 90 G



- Einschnitte mit Seltenerd magneten zum Ausrichten und Fixieren von Metall-Wandprofilträgern
- 2 schlagfeste Acrylglas-Blocklibellen
- Zusätzliches Schauglas zum einfachen Ablesen der vertikalen Acrylglas-Blocklibelle
- Praktische 2 %-Gefällemarkierung an horizontaler Acrylglas-Blocklibelle
- Gefräste Messfläche zum genauen Ausrichten

Die Trockenbau-Wasserwaage verfügt über Einschnitte mit kräftigen Seltenerd magneten zum Aufstellen von Metall-Wandprofilträgern. Sowohl die horizontale als auch die vertikale Acrylglas-Blocklibelle im robusten Aluminiumprofil sind schlagfest. Die horizontale Libelle ist mit einer praktischen 2 %-Gefällemarkierung ausgestattet. Beim Anlegen der senkrechten Neigung hat der Anwender per zusätzlichem Schauglas optimale Sicht auf die Vertikal-Libelle. Zur Erhöhung der Genauigkeit bietet diese Wasserwaage eine gefräste Messfläche, die ebenfalls mit Seltenerd magneten ausgerüstet ist. Durch die stoßdämpfenden, schlagfesten Endkappen werden Profil und Eigenschaften der Wasserwaage effektiv geschützt.

TECHNISCHE DATEN	
MESSGENAUIGKEIT	< 0,5 mm/m in Normallage
LIBELLE(N)	1 Horizontallibelle 1 Vertikallibelle
ZUGKRAFT PRO MAGNET	3 kg
ANZAHL MAGNETE	2
ENDKAPPEN	stoßdämpfend
BRIDGE-VERSION	nein
MESSFLÄCHE	beidseitig lackiert
MATERIAL	Aluminiumprofil
ABMESSUNGEN (B X H X T)	900 mm x 50 mm x 20 mm
GEWICHT	640 g



Artikel-Nr.	EAN-CODE	VE
603.104-90G	4021563714247	1

LIEFERUMFANG



DR 90 G