

FixView Camera

Unité de caméra pour VideoFlex avec microcaméra rigide

- Microcaméra de 4 mm d'épaisseur permettant l'inspection des plus petites ouvertures
- Guidage en acier inoxydable étanche de 40 cm de long
- Bon éclairage de l'objet grâce à 4 LED ultrapuissantes
- Compatible avec G3/G4

DONNÉES TECHNIQUES

TYPE DE LA CAMÉRA	CMOS capteur d'image
TYPE DE PROTECTION DE LA TÊTE DE LA CAMÉRA	résistant à l'eau, IP 67
RÉSOLUTION DE LA CAMÉRA	320 x 240 pixels
CHAMP DE VISION (FOV)	63°
FOYER DE LA CAMÉRA	F3 cm - F7 cm
LONGUEUR DU TUYAU FLEXIBLE	40 cm
CONDITIONS DE TRAVAIL	0°C ... 60°C, Humidité relative de l'air max. 85% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 2000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
CONDITIONS DE STOCKAGE	-20°C ... 80°C, Humidité relative de l'air max. 85% RH, non condensante
DIMENSIONS (L X H X P)	18 mm x 459 mm x 18 mm
POIDS	24 g

