

GE 180S



- Problemloses Arbeiten auf unebenen Oberflächen mit zwei erhöhten Metallpunkten an der Anlagefläche
- Hohe Messgenauigkeit bei Standard- und Über-Kopf-Messungen
- Einfaches Ablesen durch Vergrößerungslinse an horizontaler Acrylglas-Blocklibelle und zusätzlichem Schauglas an vertikaler Acrylglas-Blocklibelle
- Guter Schutz des Profils mit stoßdämpfenden, gummierten Endkappen
- Sicherer Halt durch gummierte Wand-Rutschstopper

Die hochwertige und leicht ablesbare Wasserwaage ist ideal für den Bauprofi. Sie ermöglicht exaktes horizontales und vertikales Ausrichten. Beim Anlegen der senkrechten Neigung hat der Anwender per zusätzlichem Schauglas optimale Sicht auf die Vertikal-Libelle. Daher ist das Ablesen präziser und simpler verglichen mit konventionellen Wasserwaagen. Mit den zwei erhöhten Metallpunkten an der Anlagefläche kann auch auf unebenen Oberflächen problemlos gearbeitet werden. Stoßdämpfende, gummierte Endkappen schützen Profil und Eigenschaften der Wasserwaage. Gummierte Wand-Rutschstopper sorgen für sicheren Halt.

TECHNISCHE DATEN	
MESSGENAUIGKEIT	< 0,5 mm/m in Normallage < 0,75 mm/m in Überkopflage
LIBELLE(N)	1 Horizontallibelle 1 einstellbare Winkellibelle
ENDKAPPEN	stoßdämpfend
V-NUT	nein
MASSSTAB	nein
WAND-RUTSCHSTOPPER	ja
BRIDGE-VERSION	ja
MESSFLÄCHE	beidseitig lackiert
MATERIAL	Aluminiumprofil
ABMESSUNGEN (B X H X T)	1800 mm x 50 mm x 20 mm
GEWICHT	1200 g



Artikel-Nr.	EAN-CODE	VE
603.102-1805	4021563722594	1

LIEFERUMFANG



GE 180S