

GE 80M



- Freie Hände bei Arbeiten an Metalloberflächen per Anbringung mit Seltenerdmagneten
- Einfaches Ablesen durch Vergrößerungslinse an horizontaler Acrylglas-Blocklibelle und zusätzlichem Schauglas an vertikaler Acrylglas-Blocklibelle
- Hohe Messgenauigkeit bei Standard- und Über-Kopf-Messungen
- Guter Schutz des Profils mit stoßdämpfenden, gummierten Endkappen
- Sicherer Halt durch gummierte Wand-Rutschstopper

Die hochwertige Wasserwaage ist ideal für den Bauprofi. Sie ermöglicht exaktes horizontales und vertikales Ausrichten. Beim Anlegen der senkrechten Neigung hat der Anwender per zusätzlichem Schauglas optimale Sicht auf die Vertikal-Libelle. Daher ist das Ablesen präziser und simpler verglichen mit konventionellen Wasserwaagen. Die Anbringung mit Seltenerdmagneten bietet den Vorteil des freihändigen Arbeitens an Metallkonstruktionen. Stoßdämpfende Endkappen schützen Profil und Eigenschaften der Wasserwaage. Gummierte Wand-Rutschstopper sorgen für sicheren Halt.

TECHNISCHE DATEN

MESSGENAUIGKEIT	< 0,5 mm/m in Normallage < 0,75 mm/m in Überkopflage
LIBELLE(N)	1 Horizontallibelle 1 Vertikallibelle
ZUGKRAFT PRO MAGNET	3 kg
ANZAHL MAGNETE	2
ENDKAPPEN	stoßdämpfend
WAND-RUTSCHSTOPPER	ja
BRIDGE-VERSION	nein
MESSFLÄCHE	beidseitig lackiert
MATERIAL	Aluminiumprofil
ABMESSUNGEN (B X H X T)	800 mm x 50 mm x 20 mm
GEWICHT	620 g



LIEFERUMFANG



Artikel-Nr.	EAN-CODE	VE
603.102-80M	4021563714155	1

GE 80M