

## HD 2000 HeavyDuty Light



- Bonne visibilité grâce à l'intensité lumineuse de 2000 lumens
- 5 intensités lumineuses avec baguette indicatrice facilement lisible
- Positionnement facile grâce au support inclinable à 180°
- Utilisation possible comme power bank pour recharger les appareils mobiles

Le projecteur de chantier à LED protégé contre les poussières et l'eau offre une bonne luminosité adaptable selon cinq niveaux, en fonction des besoins. À l'enclenchement, le produit active automatiquement le niveau de luminosité utilisé en dernier, dont il a mémorisé le réglage. La fixation inclinable à 180° permet l'installation de l'appareil dans la position souhaitée. Alternativement, le projecteur peut être fixé sur les trépieds équipés d'un filetage 1/4", ainsi que sur les surfaces métalliques. L'accu intégré permet de recharger facilement les appareils mobiles. Un affichage en couleur et pour-cent parfaitement lisible indique l'état de charge de l'accu. Dans l'obscurité, le réflecteur fluorescent confère une bonne visibilité à l'appareil.

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>INTENSITÉ LUMINEUSE LOW</b>	400 lm
<b>INTENSITÉ LUMINEUSE MEDIUM</b>	1200 lm
<b>INTENSITÉ LUMINEUSE HIGH</b>	2000 lm
<b>DURÉE D'ÉCLAIRAGE LOW</b>	env. 15 h
<b>DURÉE D'ÉCLAIRAGE MEDIUM</b>	env. 4 h
<b>DURÉE D'ÉCLAIRAGE HIGH</b>	env. 2,5 h
<b>CRI-WERT</b>	> 80
<b>PUCE À LED</b>	High power LED
<b>SÉCURITÉ PHOTOBIOLOGIQUE</b>	Groupe de risques 1 (DIN EN 62471)
<b>TYPE DE PROTECTION</b>	IP 67
<b>CONNEXIONS</b>	USB
<b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE</b>	Pack d'accus Li-ions 7,2V / 6,0Ah
<b>DURÉE DE CHARGE</b>	env. 4 h
<b>DIMENSIONS (L X H X P)</b>	159 mm x 47 mm x 121 mm

PC



HD 2000, Netzteil

Réf. art.	CODE EAN	QTÉ
602.402A	4021563718511	1