

HD 6000 C HeavyDuty Light



- La très forte intensité lumineuse de 6000 lumens garantit une excellente visibilité
- 5 intensités lumineuses avec baguette indicatrice facilement lisible
- Réglage de la luminosité et extinction depuis l'application LightControl
- Positionnement facile grâce au support inclinable à 180° avec raccord pour trépied
- Utilisable pour recharger les appareils mobiles

Le projecteur de chantier à LED protégé contre les poussières et l'eau offre une luminosité très élevée adaptable manuellement et confortablement selon cinq niveaux au moyen de l'appli « LightControl ». Comme le produit mémorise les réglages, il active à l'enclenchement automatiquement le niveau de luminosité utilisé en dernier. L'appareil est équipé d'une fixation pivotable à 180° pour une installation optimale. De plus, il peut être fixé sur le trépied HDT 3. Le projecteur peut être utilisé sur secteur et dispose d'un port de chargement USB pratique pour les appareils mobiles. Dans l'obscurité, le produit est toujours facile à déceler grâce au réflecteur fluorescent.

DONNÉES TECHNIQUES

INTENSITÉ LUMINEUSE LOW	1200 lm
INTENSITÉ LUMINEUSE MEDIUM	3600 lm
INTENSITÉ LUMINEUSE HIGH	6000 lm
CRI-WERT	> 80
PUCE À LED	High power LED
SÉCURITÉ PHOTOBIOLOGIQUE	Groupe de risques 1 (DIN EN 62471)
TYPE DE PROTECTION	IP 67
CONNEXIONS	USB
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	Tension de secteur 230V / 50 Hz
DIMENSIONS (L X H X P)	213 mm x 70 mm x 194 mm
POIDS	2330 g

MATÉRIEL LIVRÉ



HD 6000 C



Réf. art.	CODE EAN	QTÉ
602.404A	4021563718535	1