

**IN 70**



- 2 stoßfeste und bruchssichere Acrylglas-Blocklibellen
- Zusätzliches Schauglas zum einfachen Ablesen der vertikalen Acrylglas-Blocklibelle
- 5 Einkerbungen mit Normabständen für gängige Installationsmaße (Wandmontage/Waschbecken, Kalt-/Warmwasseranschluss, Wasserhahnanschluss)

Die Installateur-Wasserwaage bietet zwei stoßfeste und bruchssichere Acrylglas-Blocklibellen. Das verstärkte Aluminium-Rechteckprofil verfügt über fünf Einkerbungen mit Normabständen für gängige Installationsmaße, darunter Kalt-/Warmwasseranschluss, Wandmontage/Waschbecken und Wasserhahnanschluss. Während dem Anlegen der senkrechten Neigung hat der Anwender per zusätzlichem Schauglas optimale Sicht auf die Vertikal-Libelle. Daher ist das Ablesen simpler und präziser verglichen mit konventionellen Wasserwaagen. Die horizontale Libelle ist mit einer praktischen 2 %-Gefällemarkierung ausgestattet. Durch stoßabsorbierende Endkappen werden das Profil und die Eigenschaften der Wasserwaage effektiv geschützt. Gummierte Wand-Rutschstopper sorgen für guten Halt auf verschiedenen Oberflächen.

TECHNISCHE DATEN	
MESSGENAUIGKEIT	< 0,5 mm/m in Normallage
LIBELLE(N)	1 Horizontallibelle 1 Vertikallibelle
ENDKAPPEN	stoßdämpfend
WAND-RUTSCHSTOPPER	ja
MESSFLÄCHE	beidseitig lackiert
MATERIAL	Aluminiumprofil
ABMESSUNGEN (B X H X T)	700 mm x 50 mm x 20 mm
GEWICHT	460 g



LIEFERUMFANG



Artikel-Nr.	EAN-CODE	VE
603.105-70	4021563714254	1

IN 70