

MaxView Camera



Unité de caméra pour VideoFlex de grande profondeur de champ et LED très claires

- Unité de caméra pour VideoFlex
- Grande tête de caméra pour une bonne visibilité grâce à la grande profondeur de champ
- Éclairage des objets lumineux sur la caméra grâce aux 4 LED très claires ultrapuissantes
- Pour le contrôle des endroits difficiles d'accès, p. ex. dans les cavités, les puits, la maçonnerie ou dans les véhicules
- Le câble et la tête de la caméra sont étanches
- Compatible avec G3/G4



DONNÉES TECHNIQUES

TYPE DE LA CAMÉRA	CMOS capteur d'image
TÊTE DE LA CAMÉRA	ø 17 mm
TYPE DE PROTECTION DE LA CAMÉRA	résistant à l'eau, IP 67
TÊTE DE LA CAMÉRA à LED	4
RÉSOLUTION DE LA CAMÉRA	640 x 480 pixels
CHAMP DE VISION (FOV)	57°
FOYER DE LA CAMÉRA	F2 cm - F30 cm
DIAMÈTRE DU CâBLE FLEXIBLE	9,5 mm
LONGUEUR DU TUYAU FLEXIBLE	1,5 m
ANGLE DE FLEXION MINIMAL	75 mm
CONDITIONS DE TRAVAIL	0°C ... 60°C, Humidité relative de l'air max. 20 ... 90% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
CONDITIONS DE STOCKAGE	-20°C ... 80°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
DIMENSIONS (L X H X P)	1580 mm x 18 mm x 18 mm
POIDS	298 g

BRIGHT LIGHT

