

PL 700 ProLight



- Forte intensité lumineuse de 700 lumens
- 4 niveaux d'intensité différents en fonction des exigences (Low/Medium/High/Strobe)
- Réglage facile du cône lumineux adapté à chaque situation
- Boîtier en aluminium anodisé et robuste
- IPX 4 : étanche au jet d'eau
- Transport facile grâce à un étui de ceinture ou une dragonne


Ce projecteur de travail protégé contre les projections d'eau peut être exploité dans les modes « High », « Medium », « Low » et « Strobe ». Pour l'éclairage optimal de la zone de travail, le cône lumineux peut être ajusté à l'aide du foyer réglable. Le boîtier en aluminium anodisé est robuste et tient bien en main. Un étui de ceinture et une dragonne facilitent le transport.

DONNÉES TECHNIQUES

INTENSITÉ LUMINEUSE LOW	80 lm
INTENSITÉ LUMINEUSE MEDIUM	320 lm
INTENSITÉ LUMINEUSE HIGH	700 lm
PORTÉE D'ÉCLAIRAGE	150 m
DURÉE D'ÉCLAIRAGE LOW	env. 11 h
DURÉE D'ÉCLAIRAGE MEDIUM	env. 3,5 h
DURÉE D'ÉCLAIRAGE HIGH	env. 1 h
CRI-WERT	> 75
PUCE À LED	Cree XP-L
SÉCURITÉ PHOTOBIOLOGIQUE	Groupe de risques 1 (DIN EN 62471)
TYPE DE PROTECTION	IP 4X
CONNEXIONS	Micro USB
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	1 x 14500 Li-Ion 3,7V
MATÉRIEL LIVRÉ	
DURÉE DE CHARGE	env. 3 h

DII

PC



Réf. art.	CODE EAN	QTÉ
602.305A	4021563718269	1

PL 700, Micro-USB-Kabel, Li-Ionen Akku, Handschlaufe, Holster