

RA 500 PocketRightAngleLight




- Intensité lumineuse efficace de 500 lumens
- 4 intensités lumineuses possibles (High/Boost/Medium/Low) en fonction des besoins
- Tête lumineuse orientable à 90° pour une adaptation parfaite au lieu d'utilisation
- Réglage facile du cône lumineux en tournant la tête lumineuse
- Magnétique pour une fixation aisée sur les surfaces métalliques
- Transport pratique grâce au clip pour la poche
- Recharge possible en utilisant le câble USB-C
- Batterie lithium ion intégrée
- Protection contre les jets d'eau

Cette lampe de travail est protégée contre les jets d'eau et peut être utilisée de manière polyvalente. Pour un éclairage optimal de la zone de travail, la tête lumineuse est inclinable à 90°. Il est possible d'utiliser la lampe à quatre intensités lumineuses différentes (High/Boost/Medium/Low). Deux aimants permettent une fixation sur des surfaces métalliques. Elle est facile à transporter grâce au clip pour la poche.

DONNÉES TECHNIQUES

INTENSITÉ LUMINEUSE LOW	60 lm
INTENSITÉ LUMINEUSE MEDIUM	120 lm
INTENSITÉ LUMINEUSE HIGH	250 lm
INTENSITÉ LUMINEUSE BOOST	500 lm
PORTÉE D'ÉCLAIRAGE	90 m
DURÉE D'ÉCLAIRAGE LOW	env. 50 h
DURÉE D'ÉCLAIRAGE MEDIUM	env. 10 h
DURÉE D'ÉCLAIRAGE HIGH	env. 4 h
DURÉE D'ÉCLAIRAGE BOOST	env. 0,05 h
CRI-WERT	> 80
PUCE À LED	Cree XP-G3
SÉCURITÉ PHOTOBIOLOGIQUE	Groupe de risques 1 (DIN EN 62471)
TYPE DE PROTECTION	IP 65
MATÉRIEL LIVRÉ	USB du type C



AL
ÉL
DL
DII
PC



RA 500, USB-C-Kabel

Réf. art.	CODE EAN	QTÉ
602.200A	4021563717378	1