

## RA 800 PocketRightAngleLight



- Forte intensité lumineuse de 800 lumens
- 4 intensités lumineuses possibles (High/Boost/Medium/Low) en fonction des besoins
- Tête lumineuse orientable à 90° pour une adaptation parfaite au lieu d'utilisation
- Réglage facile du cône lumineux en tournant la tête lumineuse
- L'affichage LED bien visible informe sur la capacité de la batterie
- Magnétique pour une fixation sur les surfaces métalliques
- Crochet escamotable pour la suspension

Le projecteur efficace protégé contre les jets d'eau possède une tête lumineuse pivotable à max. 90° pour un éclairage optimal de la zone de travail. Le cône lumineux s'ajuste facilement par une rotation de la tête lumineuse. Les modes « High », « Medium », « Low » et le « Boost » particulièrement puissant sont disponibles. Un voyant à LED parfaitement visible informe l'utilisateur de l'état de charge de la pile. Deux aimants servent à fixer la lampe sur des surfaces métalliques, et le crochet dépliant à l'accrocher. Elle est facile à transporter grâce au clip pour la poche.

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>INTENSITÉ LUMINEUSE LOW</b>	100 lm
<b>INTENSITÉ LUMINEUSE MEDIUM</b>	200 lm
<b>INTENSITÉ LUMINEUSE HIGH</b>	400 lm
<b>INTENSITÉ LUMINEUSE BOOST</b>	800 lm
<b>PORTÉE D'ÉCLAIRAGE</b>	70 m
<b>DURÉE D'ÉCLAIRAGE LOW</b>	env. 50 h
<b>DURÉE D'ÉCLAIRAGE MEDIUM</b>	env. 10 h
<b>DURÉE D'ÉCLAIRAGE HIGH</b>	env. 4 h
<b>DURÉE D'ÉCLAIRAGE BOOST</b>	env. 0,05 h
<b>CRI-WERT</b>	> 80
<b>PUCE À LED</b>	Cree XP-G2
<b>SÉCURITÉ PHOTOBIOLOGIQUE</b>	Groupe de risques 1 (DIN EN 62471)
<b>TYPE DE PROTECTION</b>	IP 65
<b>MATÉRIEL LIVRÉ</b>	USB du type C

AL  
ÉL  
DL  
DII  
PC



RA 800, USB-C-Kabel

Réf. art.	CODE EAN	QTÉ
602.204A	4021563717866	1