

## SH 60



- Fest versiegelte horizontale Acrylglas-Blocklibelle
- Zusätzliches Schauglas zum einfachen Ablesen der vertikalen Acrylglas-Blocklibelle
- Stoßdämpfende Schlagkappen für schnelle Korrekturen mit der Kelle
- Gefräste Messfläche zum genauen Ausrichten
- Strapazierfähiger Aludruckguss-Körper in Trapezform

Diese Maurer-Wasserwaage verfügt über einen strapazierfähigen Aludruckguss-Körper in Trapezform und eine fest versiegelte horizontale Acrylglas-Blocklibelle. Beim Anlegen der senkrechten Neigung hat der Anwender per zusätzlichem Schauglas optimale Sicht auf die Vertikal-Libelle. Daher ist das Ablesen präziser und simpler verglichen mit konventionellen Wasserwaagen. Die stoßdämpfenden Schlagkappen eignen sich beim Mauern oder Fliesenlegen hervorragend für schnelle Korrekturen von Abweichungen durch Schläge mit der Kelle. Weitere Vorteile sind eine gefräste Messfläche sowie die hohe Messgenauigkeit.

### TECHNISCHE DATEN

MESSGENAUIGKEIT	< 0,5 mm/m in Normallage
LIBELLE(N)	1 Horizontallibelle 1 Vertikallibelle
MESSFLÄCHE	Unterseite fein gefräst
MATERIAL	Aluminium-Druckguss
ABMESSUNGEN (B X H X T)	600 mm x 45 mm x 20 mm
GEWICHT	450 g



Artikel-Nr.	EAN-CODE	VE
603.107-60	4021563714285	1

### LIEFERUMFANG



SH 60