

Laserliner®

Kit SmartVision-Laser



Rev0317



Laser vert à lignes croisées avec pince de serrage universelle

SmartVision-Laser


- **Technologie du laser vert**
- La croix laser vert très claire sur l'avant dans le **modèle DLD offre des lignes de très grande qualité** et une image en traits propre, claire et par conséquent d'une grande lisibilité.
- **Automatic Level** : orientation automatique par système oscillant à ralentisseur magnétique.
- Lignes laser qui **peuvent être activées individuellement**
- **Mode d'inclinaison supplémentaire même** pour une pente très faible.
- **Out-Of-Level** : les signaux optiques avertissent l'utilisateur de l'appareil lorsque ce dernier se trouve au-delà de la plage d'auto-nivellement.
- **Transport Lock** (Verrouillage pour le transport) : un système de blocage du balancier protège l'appareil pendant le transport.
- La technologie laser verte pour une plage de température comprise entre 0°C et 50°C

FlexClamp Plus

- **Pince de serrage facile à régler** pour une utilisation optimale des lasers à lignes croisées dans l'aménagement intérieur de bâtiments
- **Possibilités de fixation variées** sans endommagement des surfaces
- **Réglage aisé** de la hauteur et de la position de l'instrument de mesure
- Compatible avec tous les outils de mesure laser avec un filetage d'1/4 pouce

DONNÉES TECHNIQUES

PLAGE DE MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE ± 5°
PRÉCISION ± 0,5 mm / m
NIVELLEMENT automatique
PLAGE DE TRAVAIL (dépend de la luminosité dans le local) 20 m
LONGUEUR DE L'ONDE LASER 510 nm
CLASSE DE LASER 2 / < 1 mW
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 2 piles alcalines de 1,5 V (type AA, LR6)
DURÉE DE FONCTIONNEMENT 6 h (piles alcalines)
TEMPÉRATURE DE TRAVAIL 0°C ... +40°C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE -10°C ... +70°C
DIMENSIONS (L x H x P) 60 x 90 x 77 mm (SmartVision-Laser)
POIDS (kit complet) 760 g



1H 1V



Automatic Level



Blocage du système pendulaire pour un transport en toute sécurité



Réglage aisé et possibilités de fixation variées



FlexClamp Plus sur pied



Kit SmartVision-Laser

inclus SmartVision-Laser
+ FlexClamp Plus
+ piles

Dimensions de l'emballage (L x H x P)
175 x 295 x 90 mm

ARTICLE	RÉF	CODE EAN	QTE
Kit SmartVision-Laser	081.336A	4 021563 698967	4

