

ZE 80M



- Freie Hände bei Arbeiten an Metalloberflächen per Anbringung mit Seltenerd magneten
- Einfaches Ablesen durch Vergrößerungslinse an horizontaler Acrylglas-Blocklibelle und zusätzlichem Schauglas an vertikaler Acrylglas-Blocklibelle

Diese Rechteckprofil-Wasserwaage ist ideal für exakte Ausrichtarbeiten. Das robuste Aluminiumgehäuse verfügt über eine Horizontal-Libelle und zwei Vertikal-Libellen. Beim Anlegen der senkrechten Neigung hat der Anwender per zusätzlichem Schauglas optimale Sicht auf die Vertikal-Libelle. Damit ist das Ablesen einfacher und genauer im Vergleich zu konventionellen Wasserwaagen. Bei Standard- und Überkopfmessungen wird eine hohe Messgenauigkeit geboten. Beide Messflächen sind fein gefräst und der Profil/Libellensteg ist durchgängig. Die Anbringung mit Seltenerd magneten bietet den Vorteil des freihändigen Arbeitens an Metallkonstruktionen. Gummierte Wand-Rutschstopper dienen dem sicheren Halt. Ergonomische luftgepolsterte Handgriffe machen die Anwendung komfortabel. Stoßdämpfende Endkappen schützen Profil und Eigenschaften der Wasserwaage.

TECHNISCHE DATEN	
MESSEGENAUIGKEIT	< 0,5 mm/m in Normlage < 0,5 mm/m in Überkopflage
LIBELLE(N)	1 Horizontallibelle 2 Vertikallibellen
ZUGKRAFT PRO MAGNET	5,7 kg
ANZAHL MAGNETE	2
WAND-RUTSCHSTOPPER	ja
MESSFLÄCHE	beidseitig fein gefräst (bis 100 cm)
MATERIAL	Aluminiumprofil
ABMESSUNGEN (B X H X T)	800 mm x 67 mm x 30 mm
GEWICHT	1240 g



LIEFERUMFANG



Artikel-Nr.	EAN-CODE	VE
603.100-80M	4021563715763	1

ZE 80M